

# Black Out Cover

- La copertura blocca tutta la luce ed è destinata all'uso in aree sensibili alla luce.
- La copertura Black Out è progettata per adattarsi sopra i connettori BFM® esistenti.
- Viene fissata utilizzando un meccanismo a farfalla nella parte superiore e nella base della copertura. Ciò rende l'installazione e la rimozione facile e non sono necessari attrezzi.



## PROPRIETÀ FISICHE:

Fibre	Polipropilene
Colore	Nero
Costruzione/Finitura	Telaio a taffetà multi-filamento, calandrato
Peso +/- 10%	207 g/m <sup>2</sup> 6.1 oz/yd <sup>2</sup>
Temperatura minima di esercizio	-70°C / -94°F
Temperatura massima di esercizio	95°C / 203°F
Temperatura massima di picco	100°C / 212°F

\*(Nota: Limitato alla temperatura massima di esercizio del connettore interno)

## DIMENSIONI DISPONIBILI:

(con incrementi di 50 mm / 2" pollici)

Diametro (disponibile anche in 125 mm / 5 pollici)	Ø100mm - 1,650mm (Ø4" - 65")
Lunghezza	80mm, 100mm- 1,000mm (3", 4" - 39½")

(L'intervallo delle dimensioni è in mm, quindi le conversioni in pollici sono approssimative. Si applicano restrizioni per diametri più grandi. Consultare le 'Dimensioni del connettore' per ulteriori informazioni)

## COMPLIANCE:

Conforme alle seguenti normative:  
FDA 21 CFR 177.1520